

26.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.031/MK

Tanımı Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman - sınıf 1) ile dış mekanlarda duvar kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	36,24	0,00	0,00
2009	27,21	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	29,30	0,00	0,00
2011	28,95	0,00	0,00
2008	24,58	0,00	0,00
2007	18,80	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	32,54	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	27,66	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	16,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

26.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Duvar yüzleri iyice temizlenip derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra, 1,5 cm kalınlığında (Poz no:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu harçlı bir tabaka yapılması, bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm yi geçmemek üzere terrazo karo plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra, karo arkalarının ve derzlerin (Poz no:10.021) 600 dozlu çimento şerbeti ve çimento hamuru ile doldurulması, kaplama yüzünün temizlenmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.

26.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.