

26.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.081

Tanımı Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplanması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2007	33,54	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	40,39	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	39,58	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	27,71	0,00	0,00
2006	29,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	36,51	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Duvar yüzeyi iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla (Poz no:10.009-10.009/MK), bir tabaka yapılması, bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları mimari detay resmine uygun olarak fayansların kaplanması, arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama tamamlandıktan sonra, fugaların istenilen renkte çimento hamuru ile karo seviyesinde (veya çukur) derz teşkil edecek şekilde doldurulması, kaplanan yüzün temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, boşaltma ve taşıma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.