

26.131/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.131/MK

Tanımı 50x50x6 mm veya 20x20x6 mm'lik 40x40 cm'lik kağıt yaprağı yapıştırılmış sırsız karo mozaik ile döşeme kaplaması yapılması (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	20,11	0,00	0,00
2011	21,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	15,80	0,00	0,00
2010	20,43	0,00	0,00
2007	17,28	0,00	0,00
2008	18,70	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

26.131/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu üzerine ortalama 1,5 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg dozlu harcın serilmesi, üzerine çimento serpilerek ve nemlendirilerek karo yapraklarının masterında ve tesviyesinde, seramik aralıklarına eşit aralıkla döşenmesi, bir gün sonra kâğıdın ıslatılarak çıkarılması ve derz aralarının doldurulması, son temizliđin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Karo döşenen bütün yüzey, varsa süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır.

26.131/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.