

26.641/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.641/C

Tanımı Açık renkli traverten plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak 4 cm, rıht 3 cm kalınlığında) yapılması

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	52,60	0,00	0,00
2010	44,65	0,00	0,00
2014	57,96	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	48,86	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	50,75	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	41,26	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

26.641/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla (Poz No: 10.009 -10.009/MK), döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, 3 cm kalınlığında açık traverten levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında açık traverten levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayıatı işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ :Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.

NOT : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.641/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.