

## 27.503/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.503/MK

**Tanımı** 250/400 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile subasmanlarda)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	10,31	0,00	0,00
2009	12,24	0,00	0,00
2008	11,23	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	14,78	0,00	0,00
2006	8,89	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	12,58	0,00	0,00
2013	16,10	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	18,04	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	13,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.503/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> diřli kuma 250 kg imento katılması ile hazırlanan harla (Poz no:10.004-10.004/MK) ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, zerine 1 m<sup>3</sup> mil kumuna 400 kg imento ilavesiyle hazırlanan harla (Poz no:10.010-10.010/MK) ortalama 0,8 cm kalınlıđında ince sıva yapılması, duvar yzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her trl malzeme ve zayia-tı, iřilik, alıřma sehpaları, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, mteahhit genel giderleri ve krı dhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

L :1) Projedeki llere gre, sıvanan btn yzler (bořluk yanları dhil) hesaplanır.  
2) Dođrama pervazları ve varsa ařşap sprgelik altında kalan sıva yzeyleri hesaba katılır.  
3) Btn bořluklar ve diđer cins kaplama yzeyleri dřlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 27.503/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.