

## 27.554/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.554/MK

**Tanımı** Doğal taş pirinçli renkli sun'i taş sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	29,33	0,00	0,00
2006	23,19	0,00	0,00
2010	33,04	0,00	0,00
2007	26,90	0,00	0,00
2009	32,08	0,00	0,00
2011	35,13	0,00	0,00
2012	38,30	0,00	0,00
2013	41,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	46,55	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.554/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 0,300 m<sup>3</sup> renkli doğal taş, 0,700 m<sup>3</sup> mermer pirincine 650 kg çimento ve yeteri kadar boya katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.074) taraklanıp veya murçlandıktan sonra 1,5 cm kalacak şekilde suni taş sıvanın yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.554/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.