

30.001/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 30.001/MK

Tanımı 12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	55,90	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	75,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	89,21	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	75,99	0,00	0,00
2013	80,60	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	71,74	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	65,25	0,00	0,00
2007	61,59	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	76,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

30.001/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 12 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:10.009-10.009/MK) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.

NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 35 kg/ m² alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

30.001/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.