

## 30.003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 30.003

**Tanımı** 20 cm kaln.da önyapımlı, öngerilmeli.boşluklu taşıyıcı döşm.

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	81,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	55,09	0,00	0,00
2007	66,58	0,00	0,00
2006	60,38	0,00	0,00
2008	70,85	0,00	0,00
2009	77,80	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 30.003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 20 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:10.009-10.009/MK) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, ( nakliye bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.

NOT: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 48 kg/ m<sup>2</sup> alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 30.003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.