

30.003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 30.003/A

Tanımı 20 cm kaln.da önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu ağır taş.döşm.m

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	85,20	0,00	0,00
2010	98,56	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	72,78	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	80,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	93,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	66,56	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

30.003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 20 cm kalınlığında ağır taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:10.009-10.009/MK) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.

NOT: 1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 48 kg/ m² alınır.

30.003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.