

30.004/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 30.004/MK

Tanımı 24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	92,70	0,00	0,00
2013	114,74	0,00	0,00
2014	126,59	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	79,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	107,25	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	87,31	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	101,84	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	108,90	0,00	0,00
2011	108,03	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

30.004/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun ön-yapımlı, öngerilmeli, boşluklu 24 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:10.009-10.009/MK) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2)Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 61kg/ m² alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

30.004/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.