

10.240.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.1338 (04.416/B039)

Tanımı Eskişehir Bej, Sivrihisar Crema Bej (Eskişehir), BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	29,00	0,00	0,00
2013	24,00	0,00	0,00
2018	39,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	110,00	0,00	0,00
2020	53,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	34,50	0,00	0,00
2023-2	230,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	26,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	75,00	0,00	0,00
2022-3	110,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	45,00	0,00	0,00
2021	58,00	0,00	0,00
2016	32,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	165,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

10.240.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1) Rayiç listelerindeki doğaltaşların fiyatları 2x30-40-50xserbest boy cm içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır. k =Tespit edilen yeni katsayı, a = en (cm) b =boy (cm) h =kalınlık (cm) $k = (k_1 \times k_2) - 1$ $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı) $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1=1$ alınacak. 2x30-40-50xserbest boy için $k=1$ 'dir. 2) Yukarıda yer alan ebat ve kalınlık artış katsayılarına ilişkin formüller; a - Bir ebadı 30 cm'den kısa olan yada her iki ebadı 60 cm ve üzeri (60 cm dâhil) olan doğaltaşlarda uygulanmaz. b - 2-5 cm arası (5 cm dâhil) kalınlıklar dışında uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.