

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.6003 (04.443/A2C)

Tanımı Homojen (Grup: T) (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm³)
(Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	32,00	0,00	0,00
2017	37,10	0,00	0,00
2020	60,00	0,00	0,00
2022-1	127,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	29,00	0,00	0,00
2021	80,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	189,00	0,00	0,00
2022-2	164,00	0,00	0,00
2022-3	164,00	0,00	0,00
2023-2	246,00	0,00	0,00
2015	33,60	0,00	0,00
2019	53,00	0,00	0,00
2016	35,30	0,00	0,00
2018	43,00	0,00	0,00

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, homojen, heterojen, 2,0 mm kalınlıkta,

10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.