

10.330.2654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2654 (04.614/102D)

Tanımı 1,20+0,60+(75 mm dolgulu), Poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	92,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	285,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	545,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	71,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	115,00	0,00	0,00
2020	129,00	0,00	0,00
2023-1	475,00	0,00	0,00
2022-2	365,00	0,00	0,00
2022-3	365,00	0,00	0,00
2021	155,00	0,00	0,00

10.330.2654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliüretan yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2,dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2654 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.