

## 10.330.2777 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2777 (04.614/203B)

**Tanımı** 1,20+0,60+(50 mm dolgulu), Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	92,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	71,00	0,00	0,00
2020	129,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	540,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	360,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	282,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	115,00	0,00	0,00
2022-3	360,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	470,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	155,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 10.330.2777 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0,dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m3 yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

## 10.330.2777 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.