

10.330.2851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2851 (04.614/303A)

Tanımı 0,50+0,40+(40 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	80,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	225,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	43,50	0,00	0,00
2022-1	175,00	0,00	0,00
2018	57,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	71,00	0,00	0,00
2021	96,00	0,00	0,00
2023-2	340,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	225,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	295,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

10.330.2851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Üstte kalan sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar kaplı, altta kalan natürel ve gofrajlı alüminyum levha akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.