

10.330.2858 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2858 (04.614/303H)

Tanımı 0,50+0,50+(60 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2018	63,00	0,00	0,00
2022-2	250,00	0,00	0,00
2022-1	195,00	0,00	0,00
2020	88,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	48,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	325,00	0,00	0,00
2019	78,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	250,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	106,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

10.330.2858 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Üstte kalan sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar kaplı, altta kalan natürel ve gofrajlı alüminyum levha akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2858 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.