

35.715.2155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.2155 (900-2655)

Tanımı 6 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	177800,00	15460,00	7730,00
2018	201200,00	17710,00	8855,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	455500,00	40450,00	20225,00
2022-2	542765,00	40450,00	20225,00
2022-3	548900,00	46520,00	23260,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	709000,00	55830,00	27915,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	223700,00	21790,00	10895,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	172600,00	14380,00	7190,00
2020	241700,00	25590,00	12795,00
2021	307800,00	31110,00	15555,00
2023-2	894700,00	78170,00	39085,00

35.715.2155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400x3300 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500x2700 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935-4,2 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.715.2155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.