

35.715.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.2301 (900-2801)

Tanımı 2 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.500 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	146500,00	9380,00	4690,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	471129,00	26410,00	13205,00
2020	208100,00	16700,00	8350,00
2022-1	393900,00	26410,00	13205,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	265300,00	20310,00	10155,00
2017	153900,00	10090,00	5045,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	193100,00	14220,00	7110,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	174100,00	11560,00	5780,00
2023-1	614600,00	36460,00	18230,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	773800,00	51050,00	25525,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	475100,00	30380,00	15190,00
2015	0,00	0,00	0,00

35.715.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2500 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s, Ölçü: Adet Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700x3300 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1800x2700 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 4,625-5,00 m2 olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.715.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.