

35.720.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.720.1407

Tanımı 8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	202600,00	28040,00	14020,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	450088,00	44320,00	22160,00
2022-3	456800,00	50970,00	25485,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	379600,00	44320,00	22160,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	745200,00	85640,00	42820,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	257600,00	34090,00	17045,00
2019	187000,00	23880,00	11940,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	588800,00	61170,00	30585,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

35.720.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarılan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1250 kg, Ölçü: Ad. Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1250 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2500x2200 mm (genişlikxderinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 2000x1400 mm (genişlikxderinlik), TS ISO 8100-30'deki boyutlar sağlanmadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,71 - 2,95 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: TS EN 81-20'ye uygun olarak min. 2100 mm.

35.720.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.