

35.730.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.730.1162 (923-1162)

Tanımı H: 5.750 mm, [Basamak genişliği 800 mm, 6.750 kişi/saat taşıma kapasiteli.], Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	109500,00	18940,00	9470,00
2014	108700,00	17250,00	8625,00
2016	148600,00	21790,00	10895,00
2017	181300,00	23430,00	11715,00
2013	108648,00	17250,00	8625,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	232000,00	33010,00	16505,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1131200,00	84540,00	42270,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	511100,00	61260,00	30630,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	808754,00	61260,00	30630,00
2022-3	818000,00	70450,00	35225,00
2023-2	1657000,00	118400,00	59200,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	192600,00	26830,00	13415,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	319700,00	47120,00	23560,00
2020	251700,00	38760,00	19380,00
2010	0,00	0,00	0,00

35.730.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş cam olan ve kumanda sisteminin elektronik mikro işlemci kontrollü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeden oluşan, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonun alt kısmı astar boyalı 2 mm DKP sacı kaplı her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dâhildir. Yan yüzeyler bedeli fiyata dâhil değildir. Yan yüzeyler için 35.730.1750 ve 35.730.1760 no'lu pozlar kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.730.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.