

## 35.730.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.730.1469 (923-1319)

**Tanımı** H: 5.000 mm, [Basamak genişliği 600 mm, 4.500 kişi/saat taşıma kapasiteli], Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Asansör ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	249300,00	38630,00	19315,00
2013	179226,00	28450,00	14225,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	261300,00	44240,00	22120,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2209700,00	195300,00	97650,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	342700,00	63890,00	31945,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1079780,00	101000,00	50500,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	690000,00	101000,00	50500,00
2014	179300,00	28450,00	14225,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1095000,00	116200,00	58100,00
2015	180600,00	31240,00	15620,00
2016	207700,00	35930,00	17965,00
2023-1	1509800,00	139500,00	69750,00
2021	434600,00	77670,00	38835,00
2019	314900,00	54420,00	27210,00

## 35.730.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):

Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), TS EN 115-1+A1 standardına uygun ve CE belgeli, panolar TS EN 61439-1/2 standardına uygun, 0.50 m/s hızında, radar sensörlü giriş ve çıkıştaki basamaklar monoblok alüminyum gövdeli ve yatayda en az 2 basamaklı, korkuluk iç paneli 10 mm temperlenmiş camdan veya satine paslanmaz çelik sacdan oluşan, elektronik mikro işlemci kontrollü veya Programlanabilir Lojik Kontrolörlü (PLC), VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) kontrol sistemli ve hata kodu göstergeli, her hangi bir nesnenin sıkışması anında tehlikeye ilişkin olarak fiziki ve elektronik önlemlerin alınmış olduğu, otomatik yağlama sistemli, taşıyıcı konstrüksiyonu astar boyalı 2 mm DKP sacla kaplı, yanları paslanmaz satine sac ile kaplı, iç aksamı korozyona karşı korumalı, (tahrik sistemi, basamak zinciri, kılavuz rayları galvaniz olan) motor ve kumanda panosu koruma faktörlerine sahip olan her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: VVVF sistemi bedeli fiyata dâhildir. Korkuluk iç panelinin temperlenmiş cam yerine satine paslanmaz çelik sactan yapılması durumunda fiyat farkı için 35.730.1760 pozu eklenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.730.1469 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.