

## 25.225.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.225.2206</b>	<b>(165-686/1)</b>
<b>Tanımı</b>	750 mm, Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	109,00	9,55	4,78
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	223,38	37,26	18,63
2014	121,10	6,60	3,30
2021	268,83	45,48	22,74
2015	99,00	7,35	3,68
2012	0,00	0,00	0,00
2013	108,15	6,00	3,00
2022-1	423,13	69,38	34,69
2018	134,00	11,00	5,50
2004	0,00	0,00	0,00
2016	91,50	8,85	4,43
2010	0,00	0,00	0,00
2019	189,43	31,71	15,86
2023-1	772,25	139,75	69,88
2022-2	653,06	69,38	34,69
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1145,63	228,13	114,07
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	673,88	90,19	45,10
2005	0,00	0,00	0,00

## 25.225.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Panel tipi alüminyum radyatörler (Ölçü: m<sup>2</sup>). (TS EN 442'e uygun)

TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısı işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1,1 mm konveksiyon yüzeyleri en az 0,8 mm et kalınlığında, 9 bar işletme basıncına dayanıklı, ısı güçleri TS EN 442'e uygun test edilerek saptanmış TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı, fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol, vida-dubel, pürjör, kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dâhil boyalı ve ambalajlı olarak iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.