

25.632.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.632.2103 (507-1103)
Tanımı	20x20 Kombi çamaşır yıkama-sıkma ve kurutma makinası, DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	39500,00	564,00	282,00
2018	41080,00	970,00	485,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	87168,78	547,09	273,55
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	120168,00	867,75	433,88
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	171826,00	1227,13	613,57
2004	0,00	0,00	0,00
2015	31600,00	629,00	314,50
2003	0,00	0,00	0,00
2020	63114,08	458,25	229,13
2022-2	171611,00	1011,68	505,84
2016	34860,00	787,00	393,50
2011	0,00	0,00	0,00
2017	37310,00	847,00	423,50
2023-2	300238,58	2613,58	1306,79
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	230586,98	1711,98	855,99
2019	49727,20	391,90	195,95
2013	32909,00	512,00	256,00
2010	0,00	0,00	0,00

25.632.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KOMBİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA VE KURUTMA MAKİNASI (Ölçü: Adet)

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5-(1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Bir defasında yıkayıp sıkıp ve kurutabileceği kuru çamaşır miktarı aşağıda belirtilen, iki katlı, alt bölümde çamaşır yıkama sıkma makinası, üst bölümde ise çamaşır kurutma makinası, aynı anda iki ünitenin de çalışabilmesi veya ayrı ayrı çalıştırılabilme özelliği, yıkama bölümü için, iç tambur hacmi 1/10 yükleme oranlı, iç dış tamburu ve camlı gözetleme kapağı makina kapağı açık iken çalışmasına izin vermeyen, çalışır durumda iken kapakta kırmızı ikaz ışığı yanan, durduğunda yeşil ışık yanma sistemli, conta vasıtasıyla sızdırmazlık sağlayan, paslanmaz çelikten yapılmış menteşe ve kilit sistemi ile donatılmış, kayışlı tahrik sistemi ile takriben 25-60 dev./ dak. hızlı yıkama ve 50/110 dev. dak. dağıtma devrine haiz en az 2 kademeli hızlı sıkma yapabilen, yüksek sıkma devri en az G= 300 değerini karşılayacak devirde olmalıdır ($G= 0.558 \times D \times N^2 / 1.000.000$ TL). Makina üzerindeki dokunmatik mikro işlemci kontrol paneli üzerinde en az 15 sabit yıkama + sıkma programı ile 10 adet özel hazırlanabilir boş program olacaktır. Su seviye anahtarı ile en az iki farklı su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilen sistemli, enjeksiyon kalıpta basılmış plastik deterjan ünitesi, amortisör ve 360 derece oynayabilen baza sisteminden müteşekkil titreşim ve balans önleme tertibatlı, makina arka kısmında en az 2 adet rulmanla yataklandırılmış ve korozyona karşı seramik kaplı makina mili viton kauçuk keçeli sızdırmazlık elemanlarına sahip olan, sıvı deterjan dozajlama sistemine bağlanabilen; Kurutma bölümü için, Alt ünite de yıkanıp sıkılmış kuru çamaşırı bir defada kurutabilecektir, makina yerleştirilmiş paslanmaz çelikten mamul rezistanslarla ısıtma sağlayan, üzerindeki dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıcaklık ayarını, kalan zamanı, ayarlayabilme özelliği olan acil durumlarda motoru durduran acil stop butonu bulunan 1/20 yükleme oranlı makinanın iş yerinde temini ve yerine montajı, Yıkama makinesi kW Kurutma makinası kW Kombi 10x10 = 7,5 kW Kombi 10x10 = 9,0 kW Kombi 15x15 = 9,0 kW Kombi 15x15 = 12,0 kW Kombi 20x20 = 12,0 kW Kombi 20x20 = 18,0 kw

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.632.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.