

## 25.305.3106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.3106/34 (204-3106/A/3400)  
00

**Tanımı** 2" 63/8,6 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) PN 20 polipropilen borular ALÜMİNYUM FOLYOLU (OKSİJEN BARİYERLİ) KOMPOZİT PP-RC (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	221,77	12,46	6,23
2018	40,12	3,48	1,74
2021	75,59	8,18	4,09
2005	0,00	0,00	0,00
2017	36,34	3,01	1,51
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	225,51	16,21	8,11
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	60,64	6,70	3,35
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	139,31	12,46	6,23
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	313,81	40,93	20,47
2004	0,00	0,00	0,00
2019	53,87	5,70	2,85
2015	32,21	1,95	0,98
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	32,80	2,48	1,24
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	234,56	25,11	12,56

## 25.305.3106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Alüminyum Folyolu (oksijen bariyerli) Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)  
(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve sođuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiđinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman Alüminyum folyo olup, orta katman (alüminyum) et kalınlığı en az 150 mikron, dış katman et kalınlığı en az 0,5 mm olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.3106/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.