

25.305.4106/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.4106/35 (204-3106/C/3500)

00

Tanımı 2" 63/8,6 1,440 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	29,03	3,01	1,51
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	50,08	6,70	3,35
2022-1	105,39	12,46	6,23
2010	0,00	0,00	0,00
2018	29,50	3,48	1,74
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	20,30	1,95	0,98
2023-2	241,53	40,93	20,47
2022-3	169,54	16,21	8,11
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	165,79	12,46	6,23
2013	0,00	0,00	0,00
2019	43,42	5,70	2,85
2004	0,00	0,00	0,00
2021	62,40	8,18	4,09
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	178,51	25,11	12,56
2016	23,25	2,48	1,24
2011	0,00	0,00	0,00

25.305.4106/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular (Ölçü: m)

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül sıcak ve sođuk su tesisatında kullanılabilen, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1'e göre test edildiđinde en az normal alevlenici olan, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4106/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.