

## 25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.2308 (219-1308)

**Tanımı** 125 Ø mm, Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksenal tip genişleme parçası (kompansatör), 90 mm genişlemeli

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	1190,00	30,40	15,20
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1598,99	59,11	29,56
2018	1250,00	37,50	18,75
2015	1380,00	23,90	11,95
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1763,33	69,46	34,73
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1622,00	19,40	9,70
2012	0,00	0,00	0,00
2024	14719,00	706,50	353,25
2023-1	8267,00	260,75	130,38
2017	1020,00	32,70	16,35
2014	1630,00	21,40	10,70
2023-2	11636,88	428,13	214,07
2022-3	4615,76	168,19	84,10
2022-2	4576,95	129,38	64,69
2022-1	3704,38	129,38	64,69
2021	2202,11	84,78	42,39

## 25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü aksenal tip genişleme parçası; Buhar, kızgın su, kızgın yağ devrelerinde kullanılmak üzere, körüğü paslanmaz çelik eksensel hareketli, basıncın körüğün dış cidarını etkilemesini sağlayan karbon çelikten mamul boru düzeneđi olan, ayrıca kılavuzlama sağlayan iç ringleri ve hareketleri sınırlandıran tahditleyicileri olan kaynak boyunlu-flanşlı kompansatörlerin temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16.

## 25.330.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.