

35.545.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.545.2409	(880-699)
Tanımı	MM SC-FC patchcord, 6MT MM PATCHCORDLAR	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	114,65	8,55	4,28
2015	45,00	3,65	1,83
2013	45,00	3,00	1,50
2022-3	118,00	11,20	5,60
2014	49,50	3,30	1,65
2016	49,30	4,65	2,33
2017	49,70	5,00	2,50
2011	0,00	0,00	0,00
2018	50,50	5,75	2,88
2024	220,00	27,90	13,95
2021	65,00	8,55	4,28
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	105,00	8,55	4,28
2023-2	175,00	27,90	13,95
2023-1	145,00	17,40	8,70
2019	63,50	7,25	3,63
2020	65,00	8,55	4,28

35.545.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.2409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.