

35.545.3016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.545.3016 (880-736)

Tanımı 6 Fiber Kapasiteli MTRJ/MM, Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 933,00 | 386,00 | 193,00 |
| 2014 | 200,00 | 79,50 | 39,75 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 640,00 | 207,00 | 103,50 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 249,00 | 121,00 | 60,50 |
| 2016 | 254,00 | 112,00 | 56,00 |
| 2020 | 398,00 | 207,00 | 103,50 |
| 2023-1 | 797,00 | 321,00 | 160,50 |
| 2019 | 360,00 | 176,00 | 88,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 532,00 | 207,00 | 103,50 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 639,30 | 207,00 | 103,50 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 181,00 | 72,00 | 36,00 |
| 2021 | 398,00 | 207,00 | 103,50 |
| 2018 | 293,00 | 139,00 | 69,50 |
| 2015 | 202,00 | 87,50 | 43,75 |

35.545.3016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 1U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolarına uygun, 2 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.3016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.