

## 35.545.3046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.545.3046</b>	<b>(880-766)</b>
<b>Tanımı</b>	8 Fiber Kapasiteli LC/SM, Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	301,00	147,00	73,50
2012	0,00	0,00	0,00
2018	354,00	169,00	84,50
2019	435,00	213,00	106,50
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	244,00	107,00	53,50
2021	473,00	251,00	125,50
2022-1	629,00	251,00	125,50
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	242,00	97,00	48,50
2020	473,00	251,00	125,50
2023-1	942,00	389,00	194,50
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	753,70	251,00	125,50
2013	220,00	88,00	44,00
2022-3	754,00	251,00	125,50
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	307,00	136,00	68,00
2023-2	1110,00	467,00	233,50
2009	0,00	0,00	0,00

## 35.545.3046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 1U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolarına uygun, 2 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.545.3046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.