

## 35.545.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.545.4015 (880-784)

**Tanımı** 4 Fiber Kapasiteli FC/MM, Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	378,00	151,00	75,50
2013	343,00	137,00	68,50
2018	551,00	260,00	130,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	469,00	227,00	113,50
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	677,00	328,00	164,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	480,00	211,00	105,50
2008	0,00	0,00	0,00
2021	735,00	386,00	193,00
2022-3	1190,00	386,00	193,00
2020	735,00	386,00	193,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1182,40	386,00	193,00
2022-1	980,00	386,00	193,00
2015	382,00	166,00	83,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1750,00	717,00	358,50
2023-1	1490,00	597,00	298,50

## 35.545.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında kullanılan, yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılır. 4U yüksekliğinde, 19" rack kabinetlere uygun, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber optik kablolarına uygun, en az 14 adet çıkarılıp takılabilen ve (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline simpleks ve dupleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip 5 adet kasetin yerleştirileceği özel bölmeleri olan, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.545.4015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.