

## 35.545.6019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.545.6019 (880-892)

**Tanımı** 24 Fiber Kapasiteli FC/MM, Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	634,00	300,00	150,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	435,00	174,00	87,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1396,60	444,00	222,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	395,00	158,00	79,00
2021	865,00	444,00	222,00
2019	779,00	378,00	189,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	540,00	262,00	131,00
2022-3	1400,00	444,00	222,00
2015	439,00	191,00	95,50
2016	552,00	243,00	121,50
2023-2	2040,00	825,00	412,50
2020	865,00	444,00	222,00
2023-1	1740,00	687,00	343,50
2022-1	1160,00	444,00	222,00

## 35.545.6019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli, çift kapaklı, ek kaseti bölmesiyle panel bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolarına uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, simpleks ve dubleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, V0 yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.545.6019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.