

35.545.6035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.545.6035 (880-908)

Tanımı 48 Fiber Kapasiteli LC/MM, Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 606,00 | 242,00 | 121,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2790,00 | 1060,00 | 530,00 |
| 2022-1 | 1850,00 | 685,00 | 342,50 |
| 2021 | 1370,00 | 685,00 | 342,50 |
| 2022-2 | 2241,50 | 685,00 | 342,50 |
| 2014 | 667,00 | 267,00 | 133,50 |
| 2022-3 | 2250,00 | 685,00 | 342,50 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1370,00 | 685,00 | 342,50 |
| 2015 | 674,00 | 294,00 | 147,00 |
| 2019 | 1200,00 | 583,00 | 291,50 |
| 2016 | 847,00 | 374,00 | 187,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 828,00 | 403,00 | 201,50 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 972,00 | 462,00 | 231,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3270,00 | 1280,00 | 640,00 |

35.545.6035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktaları arasında yüksek kaliteli ve genişbantlı veri, ses ve görüntü iletimi için fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, kilitli, çift kapaklı, ek kaseti bölmesiyle panel bağlantı bölmesine ayrı kapaklarla erişilebilen, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolarına uygun, 4 adet çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, simpleks ve dubleks ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, direkt geçişler ve sonlandırmalar için her biri en az 16 fiber kapasitesine sahip şeffaf kapaklı, V0 yanmaz plastikten modüler ek kasetine sahip, en az 3 ek kaseti yerleştirilebilen, fiber dağıtım tablosu olan, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda yanlardan ve arkadan kablo girişleri olan ve bu girişlere uygun plastik toz kapakları, adaptörleri, panelleri, ek kasetleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.6035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.