

KTB.62.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.1013

Tanımı Kemik vb. Eser Kutulama (1,00x0,60x0,50)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	2310,00	0,00	0,00
2021	1087,26	0,00	0,00
2022-3	2517,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	5273,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	3664,19	0,00	0,00

KTB.62.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Sergide veya depolarda bulunan kemik eserler kendi içlerindeki gerekli kontrolleri ve belgelenmeleri yapıldıktan sonra mevcut durum tespit tutanakları imzalanacaktır. Bu eserlerde durum değerlendirmeleri yapıldıktan sonra genel durumu iyi olan eserler asitsiz kağıtlara sarılarak polietilen levha içine eser formuna göre oyulmuş yuvalarına yerleştirilerek pp'den üretilmiş saklama kaplarına yerleştirilerek mühürlenecektir. Durumu paketleme veya taşıma esnasında tehlike arz eden bu tür organik eserlerin restorasyonları laboratuvarında yapılmalıdır. Bu eserlerde genelde pasif konservasyon yerine kalıcı restorasyon tercih edilmelidir. Müze depolarında plastik kasalarda bulunan iskeletlerin kendi içlerindeki gerekli kontrolleri ve belgelenmeleri yapıldıktan sonra mevcut durum tespit tutanakları imzalanacaktır. Kasa içlerinde bulunan iskeletlerin tasnifleri depolama usulüne uygun ise bu şekilde taşıma yapılabilir. Tasnifi tekrar yapılması gereken durumlarda kutu içine pamuk üzerine tülbent serilecek, kemikler birbirine temas etmeyecek şekilde konacak, üzerine tekrar tülbent bezi serilip pamuk konacaktır. Bir kat polietilen levha konacak ve bu şekilde kemikler direk pamukla temas etmeden saklama kaplarına yerleştirilecektir. Bu işlemler sırasında koruyucu maske gözlük ve eldiven kullanımına özen gösterilmelidir. Kutu imalatında ölçüsüne göre iç kısmında 5x5 cm kalınlığında ahşaptan destek kuşakları atılarak kutunun içinde mukavemetli bir taşıyıcı iskelet oluşturulmalı ve dış kapama malzemesi ile bütün bir şekilde çalışarak daha güçlü hale getirilmelidir. Kapama ve koruma malzemesi olarak su kontrastı kullanılmalı zeminde kullanılacak kontra kalınlığı en az 10 mm kalınlığında olmalı, alt kısmına zeminden 5 cm yükseltecek şekilde en az üç noktadan ahşap çiteler ile sabitlenmelidir. Yan kısımlar ve üst kapak en az 10 mm olmalı, birleştirme için sadece vida lama kullanılmalıdır. Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı..... TL. dir.

ÖLÇÜ : Ölçüler paketin dıştan dışa ölçüleridir. + -%5 farklılık gösterebilir.

NOT : 1- Asitsiz kağıtlar birim fiyata dahil değildir.

2- Kutuda kullanılacak kontraplak su kontrastı olacaktır.

KTB.62.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,056000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,250000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
V.0208/001		II. Kalite norm çam kereste ile ahşap imalatta kereste ve işçilik bedeli (kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil) keresteler için)	m ³	0,200000
10.310.1541		Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar	m3	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.