

KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.2003

Tanımı Alüminyum Kompozit Panellerle Süpürgelik Yapılması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	196,78	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	216,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	90,61	0,00	0,00
2023-1	289,56	0,00	0,00
2023-2	368,38	0,00	0,00

KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Alùminyum kompozit panellerin 15 cm eninde kesilerek sùpùrgelik řeklinde hazırlanması, İdarece belirtilen yerlere terazisinde montajının yapılması için gerekli bütùn malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki yüklemeye, yatay ve dűşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yerinde yapılmıř imalatın uzunluđu metre olarak ölçülür.

KTB.91.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,500000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,100000
10.200.2411	04.715/3D1	Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu aras	m ²	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.