

10.490.1239Z Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.490.1239Z

Tanımı Maksimum düşey yük taşıma kapasitesi 17501-20000 kN arasında DEPREM İZOLATÖRLERİ (TS EN 15129) Eğri Yüzeyli Sürtünmeli Yalıtım Birimleri (Çift Sürtünme Yüzeyli) Eşdeğer eğrilik yarıçapı 6001-8000 mm arasında

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.490.1239Z Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.490.1239Z Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.