

## 35.481.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.481.1166

**Tanımı** 10/48 multiswitch

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2024	6492,06	345,00	172,50
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.481.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Multiswitch Uydu Santrali: (Ölçü: Ad.)

Uydu girişleri (SAT) ve karasal (TERR) girişi olan,  
maksimum çıkış gücü en az 90 dBµV (uydu) olan,

100 V abone port korumasına sahip,

LED ile abone kontrol yapılabilen,

yüksek frekanslardaki fazla kayıp için her abone çıkışında +4 dB ekolayzer bulunan,

ilk ve son abone arasında en çok +/- 3 dB kazanç farkı olan,

izolasyon SAT-SAT > 40 dB,

izolasyon SAT-TERR > 40 dB,

RF konnektörü 75 ohm F konnektör olan,

her abone çıkışı için en az 47 mA Yatay (H) en az 32 mA Dikey (V) akım verebilen,

DiSEqC 2.0- 2.1 software destekli,

4K, FullHD, DVB-S2, DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C-HDTV özelliklerine sahip,

port kilitleme sistemine sahip,

TERR frekans çalışma aralığı 47 - 870 MHz olan,

SAT frekans çalışma aralığı 950 - 2150 MHz olan,

SMPS güç kaynağı 16V/1,5A ~18V/2A aralığında çıkışa sahip adaptör ile çalışan,

çalışma sıcaklık aralığı -15...+50°C olan

multiswitch cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.481.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.