

## KTK-0817/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0817/A1

**Tanımı** Yonu Taşı İle Düz Veya Kavisli Döşeme Ve Hatıl Yapılması İşçiliği (Yüz Açılması Dahil)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## KTK-0817/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşı ile düz veya kavisli döşeme ve hatıl yapılması işçiliđi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak 5-8 cm arası kalınlıkta tesviye harcı yapılmış zemin üzerine, en az 15-25 cm kalınlıkta düz veya kavisli yonu taşı döşeme ve hatıl hazırlanması; düz veya eğri yüzeyli döşeme ve hatıla ait taşa uygun taşçı aleti ile ve elle yüz açılması, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalacak 5 cm'lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, döşeme harcına oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak işlenmesi; kireç harcıyla tesviye tabakası üzerine konulması, taşların terazisine getirilerek geçici kaba derzlerinin yapılması; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yonu taşı bedeli ve nakli, derz yapılması.

Ölçü: Yerine konulan döşeme ve hatıl kaplamasının üst yüzünün m<sup>2</sup> cinsinden alanıdır.

(1) Yüz açma işlemi idarece verilecek talimata uygun olarak murç, mucarta, tarak vb. taşçı aletleri ile elle yapılacaktır.

(2) Poz KTK-0819/A1 (1)'deki gibidir.

(3) İdare onayı ile 25 cm'den kalın yapılması durumunda analiz yapılır.

## KTK-0817/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.