

15.235.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.235.1004 (Y.18.110/54)

Tanımı 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	88,71	0,00	0,00
2017	92,45	0,00	0,00
2018	94,89	0,00	0,00
2019	110,31	0,00	0,00
2020	123,06	0,00	0,00
2021	137,89	0,00	0,00
2022-1	224,95	0,00	0,00
2022-2	273,23	0,00	0,00
2022-3	289,43	0,00	0,00
2023-1	438,14	0,00	0,00
2023-2	561,11	0,00	0,00
2024	717,76	0,00	0,00

15.235.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.235.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.3104	04.757/A14	19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm ² olan duvar bloğu	m ²	1,030000
		(Zayiatıyla)		
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	4,290000
		(Yapıştırıcı karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,720000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,720000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.