

## 32.26.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.26.1.1-008

**Tanımı** 1kV, 3x150sc/ 70sc mm<sup>2</sup> YAVV Sık.Ek Mufu

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2015	118,02	90,58	0,00
2016	145,32	115,94	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	176,76	140,44	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	228,57	183,33	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	243,93	192,26	0,00
2021	276,92	210,25	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	108,42	81,24	0,00
2013	95,46	73,39	0,00
2022-1	482,42	330,47	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	851,52	570,94	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	155,53	124,51	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 32.26.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.'un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. (Kablo başlıklarının harici tiplerde bulunan izolatörler hariç) Dahili ve harici şartlarda aynı boyutlarda imal edilen, birleştireceği kabloların kesitlerine (Akım taşıma kapasitesi ve ölçüleri bakımından) uygun ve damar sayısı kadar iletken bağlantı borusu dahil.
- b) Montaj: Poz 32.20.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.26.1.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.