

## 32.26.1.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>32.26.1.2-009</b>
<b>Tanımı</b>	1kV, 3x185sc/ 95sc mm <sup>2</sup> YAVV Cıv.Ek Mufu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	161,52	117,74	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	197,56	150,71	0,00
2017	211,33	161,85	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	240,51	182,56	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	310,48	238,31	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	332,35	249,92	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	148,95	105,60	0,00
2023-1	1189,79	742,16	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	130,59	95,39	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	672,00	429,58	0,00
2021	379,67	273,30	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 32.26.1.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal tarihi ve son kullanım tarihi ambalajında belirlenmiş, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri aynı olan, 3.5kV ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve harici tipleri ayrı ayrı boyutlandırılmış, kalıbı, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantları, temizleyici maddeleri, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve bakır telleri, 1 kV.'un üzerindeki harici tip başlıklarda izolatörleri, hunisi, özel macunu ve bantı dahil, komple kablo başlığı. (Kablo başlıklarının harici tiplerde bulunan izolatörler hariç) Dahili ve harici şartlarda aynı boyutlarda imal edilen, birleştireceđi kabloların kesitlerine (Akım taşıma kapasitesi ve ölçüleri bakımından) uygun ve damar sayısı kadar iletken bağlantı borusu dahil.
- b) Montaj: Poz 32.20.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.26.1.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.