43.555.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.555.1111** **(36.20001)**
Tanımı	Çapı 500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	721,48	0,00	0,00
2025-Kasım	711,80	0,00	0,00
2025-Ekim	695,73	0,00	0,00
2025-Eylül	674,05	0,00	0,00
2025-Ocak	584,80	0,00	0,00
2024	441,18	0,00	0,00
2023-2	274,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	176,03	0,00	0,00
2022-3	120,51	0,00	0,00
2022-2	96,66	0,00	0,00
2022-1	90,59	0,00	0,00
2021	57,10	0,00	0,00
2020	46,95	0,00	0,00
2019	39,99	0,00	0,00
2018	32,02	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çelik boru (Ø500 mm) başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,250000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanlan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.