

10.330.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2676 (04.614/103A)
Tanımı	1,20+0,60+(40 mm dolgulu), Poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1008,22	0,00	0,00
2025-Kasım	999,84	0,00	0,00
2025-Ekim	983,85	0,00	0,00
2025-Eylül	959,64	0,00	0,00
2025-Ocak	820,00	0,00	0,00
2024	630,00	0,00	0,00
2023-2	485,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	420,00	0,00	0,00
2022-3	320,00	0,00	0,00
2022-2	320,00	0,00	0,00
2022-1	250,00	0,00	0,00
2021	138,00	0,00	0,00
2020	115,00	0,00	0,00
2019	102,00	0,00	0,00
2018	82,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2676 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.