

22.5.1.03-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.5.1.03-008

Tanımı 36kV, 1600 kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) Tip 1C (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2019	171212,11	14763,61	9725,22
2011	0,00	0,00	0,00
2014	87874,00	6542,00	4133,00
2013	77054,00	5909,00	3699,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	127262,39	11309,62	7471,90
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	109041,00	10027,00	6644,00
2015	90704,00	7294,00	4655,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	100146,00	9337,00	6204,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	214549,55	16930,40	11087,22
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	562238,37	26611,41	17375,90
2020	191234,03	15482,57	10168,90
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1385883,34	45963,83	29927,73
2004	0,00	0,00	0,00

22.5.1.03-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, bina Şartnamede belirtilen bütün malzemeler (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.03-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.