KGM/2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/2205**
Tanımı	Her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37,44	0,00	0,00
2025-Kasım	36,25	0,00	0,00
2025-Ekim	35,93	0,00	0,00
2025-Eylül	34,91	0,00	0,00
2025-Ocak	30,34	0,00	0,00
2024	24,01	0,00	0,00
2023-2	15,86	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11,96	0,00	0,00
2022-3	11,03	0,00	0,00
2022-2	9,89	0,00	0,00
2022-1	6,41	0,00	0,00
2021	3,66	0,00	0,00
2020	3,29	0,00	0,00
2019	2,83	0,00	0,00
2018	2,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar dâhilinde, her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Motorlu tulumba ile su hazırlanması, sulama ve sıkıştırma makinelerinin iş başında temini, dolguya gelmiş ve sıkıştırma makinelerinin cinsine göre şartnamede belirtilen veya İstenilen kalınlıklarda serilmiş her cins toprağın optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, malzemenin cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun iş başına taşınması.
Ölçü:
Sulanmak ve sıkıştırılmak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2205'deki "Her Cins Toprağın Sulanması ve Sıkıştırılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sulama		
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	0,100000
		Sıkıştırma		
KGM/03.542/4		1 saatlik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil -statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör, takriben 66-86 dhp)	Saat	0,007000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.