

15.235.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.235.1004 (Y.18.110/54)
Tanımı	19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm ² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1022,66	0,00	0,00
2025-Kasım	1014,81	0,00	0,00
2025-Ekim	999,51	0,00	0,00
2025-Eylül	978,78	0,00	0,00
2025-Ocak	876,26	0,00	0,00
2024	717,76	0,00	0,00
2023-2	561,11	0,00	0,00
2023-1	438,14	0,00	0,00
2022-3	289,43	0,00	0,00
2022-2	273,23	0,00	0,00
2022-1	224,95	0,00	0,00
2021	137,89	0,00	0,00
2020	123,06	0,00	0,00
2019	110,31	0,00	0,00
2018	94,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.235.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.235.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.3104	04.757/A14	19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm ² olan duvar bloğu	m ²	1,030000
		(Zayiatıyla)		
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	4,290000
		(Yapıştırıcı karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,720000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,720000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.