

15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.325.1108 (18.256)

Tanımı Teçhizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	840,38	0,00	0,00
2025-Kasım	830,40	0,00	0,00
2025-Ekim	811,70	0,00	0,00
2025-Eylül	793,54	0,00	0,00
2025-Ocak	690,31	0,00	0,00
2024	535,31	0,00	0,00
2023-2	382,38	0,00	0,00
2023-1	282,16	0,00	0,00
2022-3	223,73	0,00	0,00
2022-2	208,19	0,00	0,00
2022-1	156,64	0,00	0,00
2021	92,48	0,00	0,00
2020	68,11	0,00	0,00
2019	60,78	0,00	0,00
2018	48,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Teçhizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm'lik kadronların çivi ile tespiti (çiviler kadronlara aşağıda 60° ile ters istikamette çakılarak hazırlanmış olmalıdır), kadronların üzerine sac levhaların her iki uç ve ortasına gelecek şekilde ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm'lik kadronlar çivi ile tespit edilecektir. Bunların üzerine galvanizli sac levhaların enlerinde 10 cm boylarında 15 cm bindirilerek lastik conta, madeni pul, galvanizli çivi, vida veya kroşe ile kadronlara tespiti, mahyaların yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, teçhizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli sac ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı.

Ölçü: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,006000
		(5 x 5 cm.lik kadron, zayiatıyla)		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,150000
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	5,000000
		(Zayiatıyla, 4.000 x 1.250 =5.000)		
10.420.1517	04.463	Lastik conta	Adet	10,000000
10.420.1154	04.304	Madeni pul	Adet	10,000000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,470000
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.