48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.410.2201** **(MSB.673)**
Tanımı	Bulancak Füme Granit Plak İle Merdiven Basamağı Yapılması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2481,06	0,00	0,00
2025-Kasım	2457,94	0,00	0,00
2025-Ekim	2406,79	0,00	0,00
2025-Eylül	2353,28	0,00	0,00
2025-Ocak	2061,86	0,00	0,00
2024	1617,16	0,00	0,00
2023-2	1210,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	838,71	0,00	0,00
2022-3	554,29	0,00	0,00
2022-2	519,23	0,00	0,00
2022-1	385,51	0,00	0,00
2021	281,90	0,00	0,00
2020	249,93	0,00	0,00
2019	213,09	0,00	0,00
2018	175,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslandıktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak granitlerin (bulancak füme) hazırlanması ve döşenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1m fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan alan ölçülür (m)

Not:
K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm)
K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artış katsayısı) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalınlık artış katsayısı)
Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı k1=1 dir.
3x30xs.boy için, k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22
K=(1x1,22)-1= 0,22
2x30xs.boy için
K=1
10.240.2405.... 0,38x0,22= 0,0836 m²

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	0,380000
		(3 cm, basamak zayiatıyla)		
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	0,150000
		(2 cm, rıht zayiatıyla)		
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	0,083600
		(3 cm)		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,013000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.