

KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.1101

Tanımı Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyasız, Metretül Ağırlığı 20 Kg ve üzeri profillerde ve Saç levhalarda)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	429,86	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	639,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2024	934,13	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İdare ve denetim teŐkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine gre zeri is, kir, yađ vb yabancı maddeler barındıran metretl birim ađırlıđı 20 kg ve zeri profil demirler ile sađ levhaların imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile kumlanması, yzeyeye yapıŐabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dıŐ ortama maruz kalmaması iin ivedilikle iki kat antipas ile boyanması iin gerekli btn malzeme ve zayiatı, inŐaat yerindeki ykleme, yatay ve dŐey taŐıma, boŐaltma, iŐilik giderleri ile yklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL.'dir.

L: Profil demirler cetvellerinde belirtilen yzey birim alanlarının uzunlukları ile, sađ levhalar ise en yakın geometrik Őekle evrilerek yzey alanları metrekare olarak hesaplanarak denir..

NOT : Uygulanan antipas kumlanan yzeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve sađların imalat uygulanmaları sırasında yzeylerine farklı iŐlem yapılması iin antipasın skmnn gerekmesi halinde skm bedeli ayrıca denir.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

KTB.91.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,150000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000
05.KTB.7001		Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması	m ³	0,025000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,150000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
		Antipas Boyanması		
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m ²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.