

## KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.91.1103

**Tanımı** Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyasız, Metretül Ağırlığı 20 Kg'dan küçük profiller ve muhtelif demirler için)

**Birimi** Ton

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-1	10495,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	15752,55	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İdare ve denetim teŖkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine göre üzeri boya, is, kir, yađ vb yabancı maddeler barındıran metretül birim ađırlıđı 20 kg'dan küçük profiller ile muhteli boyut ve Ŗekildeki demir malzemenin imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile kumlanması, yüzeye yapışabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dıŖ ortama maruz kalmaması için ivedilikle iki kat antipas ile boyanması için gerekli bütün malzeme ve zayıatı, inŖaat yerindeki yükleme, yatay ve dűŖey taŖıma, boşaltma, iŖçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatı .....TL.'dir.

ÖLÇÜ: Profil demirler cetvellerinde belirtilen birim ađırlıkları üzerinden hesaplanır, muhtelif demir donatı için bu yapılamıyorsa kumlama yapılmıŖ donatı tartı miktarı tartı tutanađı ile tespit edilerek ödenir.

NOT : 1-Uygulanan antipas kumlanan yüzeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve saçların imalat uygulanmaları sırasında yüzeylerine farklı iŖlem yapılması için antipasin sökümünün gerekmesi halinde söküm bedeli ayrıca ödenir.

2-Küçük ebatlı parçaların zarar görmemesi için otomatik makinada kumlanması gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıŖtır.

## KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	3,000000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	3,000000
05.KTB.7001		Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,450000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	3,000000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,000000
		Antipas Boyanması		
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m <sup>2</sup>	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.